ZDR 系列水冷电阻

产品特点

- 不锈钢壳体及散热填料，实现水电分离
- 电阻芯可耐瞬时电流冲击
- 耐热胀冷缩，适用环境范围宽
- 淡水或纯水冷却，对水质要求不高



应用范围

用于负载和制动水冷罐。

型号及性能参数

型号	制动功率	负载功率	阻值范围	耐压（DC）	外形尺寸	重量
ZDR09-125	250 kW	40 kW	10~100 Ω	DC 5~10 kV	≤φ250×680 mm	≤58 kg
ZDR-W2	250 kW	50 kW	1~100 Ω	DC 5~10 kV	≤φ310×680 mm	≤85 kg
ZDR20-250	200 kW	65 kW	1~100 Ω	DC 5~10 kV	≤φ385×680 mm	≤95 kg
ZDR10K-200	125 kW	65 kW	1~100 Ω	DC 21 kV	≤φ700×320 mm	≤150 kg

设计与安装

利用不锈钢管型大功率电阻的高可靠性、高导热性、高耐压及高绝缘性能。

模块化结构便于安装、应用、维修和更换。

法兰及支撑法兰采用氩弧焊接，抵抗冲击、振动和碰撞。

可根据功率体积、耐压等要求定制安装罐体尺寸。